

APPAREIL DE CERCLAGE ÉLECTRIQUE POUR FEUILLARD POLYPROPYLENE,
AVEC SOUDURE PAR VIBRATION



NEW

**ACTIONNEMENT "FULLY AUTOMATIC"
AVEC UNE SEULE TOUCHE**


SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
DIMENSION	
Longueur	300 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	160 mm
Poids	3,9 Kgs
ALIMENTATION	
Accumulateur	14.8V-2 A/h LI-PO
PERFORMANCE	
Tension max. du feuillard	2500N
Vitesse de tension	16mt/m
Soudure	Soudure par vibration
Résistance à la soudure	75% de la charge à la rupture*

* changer en fonction du type de feuillard

TYPES DE FONCTIONNEMENT
"Fully Automatic"
"Semi-Automatic"
"Manual"

En modalit  "FULLY AUTOMATIC" tension, soudure et coupe du feuillard ont place automatiquement en appuyant une seule touche.

MOD�LE			
CODE	TYPE	FEUILLARD	�PAISSEUR
T249997	ITA24 / 13-16mm avec une batterie	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	
T2499971	ITA24 / 13-16mm avec une batterie plus chargeur	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	
T2499972	ITA24 / 13-16mm avec deux batteries plus charger	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	



ITATOOLS s.r.l.

Tel.: +39.02.96450619 - Fax +39.02.9659747 • E-mail: info@itatools.it - www.itatools.com