

## Palan manuel S200-OD

Le palan manuel S200 est conçu pour une utilisation intensive, il est robuste et ergonomique. Le type OD est avec limiteur de charge (=Overload Device).

### Caractéristiques

- Limiteur de charge innovatrice pour plus de sécurité, permet la descente de la charge même en cas de surcharge (\* Sans limiteur de charge).
- Limiteur de charge diminue le risque d'accident et protège la construction propre du palan.
- Faible force manuelle en pleine charge grâce aux roulements améliorés et transmission.
- Double frein pour une sécurité élevée.
- Disques de frein sans amiante.
- Crochet inférieur et supérieur avec linguets de sécurité robustes.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance grade 8 suivant EN 818-7.
- Chaîne de manoeuvre zinguée.
- Carter en acier, finition orange époxy.

### Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas), hauteur de manoeuvre 2,50m.

### Options

- Hauteurs de levée et de commande plus élevées.
- Bacs à chaîne pour les palans de 500 kg à 2000 kg hauteur max 10 m.
- Chariots.




250 kg




Option, bac pour chaîne de levage


0.25t - 2.0t




3.0t - 5.0t



7.5t



10t



Type	CMU (kg)	Effort sur chaîne de manoeuvre max. (kg)	Chaîne de levage (mm)	Nombre de brins	Chaîne de manoeuvre (mm)	Hauteur de construction (mm)	Poids (3m) (kg)	No.articlé
S200-250KG*	250	23.5	4,0 x 12,0	1	5,0 x 23,7	260	6,0	0120000
S200OD-500KG	500	24.9	5,0 x 15,0	1	5,0 x 23,7	280	9,0	0120001
S200OD-1000KG	1.000	28.4	6,3 x 19,0	1	5,0 x 23,7	330	12,0	0120003
S200OD-1500KG	1.500	30.8	7,1 x 21,0	1	5,0 x 23,7	360	16,0	0120005
S200OD-2000KG	2.000	34.3	8,0 x 24,0	1	5,0 x 23,7	385	20,0	0120007
S200OD-3000KG	3.000	34.3	7,1 x 21,0	2	5,0 x 23,7	510	24,0	0120009
S200OD-5000KG	5.000	37.2	9,0 x 27,0	2	5,0 x 23,7	615	37,0	0120011
S200OD-7500KG	7.500	36.8	9,0 x 27,0	3	5,0 x 23,7	690	62,0	0120013
S200OD-10000KG	10.000	40.0	9,0 x 27,0	4	5,0 x 23,7	820	104,6	0120015

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
S200-250KG*	108	106	20	30	260
S200OD-500KG	130	128	22	34	280
S200OD-1000KG	150	142	26	39	330
S200OD-1500KG	170	158	29	42	360
S200OD-2000KG	185	175	35	49	385
S200OD-3000KG	220	158	37	50	510
S200OD-5000KG	255	183	43	60	615
S200OD-7500KG	430	189	47	67	690
S200OD-10000KG	360	183	47	65	820