



MULTI-STICK

La **MULTI-STICK** est une perche multifonction qui sécurise les opérations d'arrimage grâce à ses 3 têtes interchangeables.

Son innovation réside dans sa capacité à proposer trois fonctions en une tout en assurant la sécurité du chauffeur opérant depuis le sol.

Composition

1) **Fonction SECU-STICK** : Le chauffeur pose et dépose les ridelles en hauteur jusqu'à 3m50, **sans effort** tout en restant au sol. Il peut également mettre en place des coins et cornières de protections (longueur max 1m20).

2) **Fonction STRAP-GO** : Tout en assurant la **sécurité** du chauffeur, la sangle est lancée pour couvrir le chargement depuis le sol. Il limite ainsi le risque de troubles musculosquelettiques (TMS).

3) **Fonction CORNER-STICK**: Permet de poser et déposer facilement les cornières de protection de 1m20 à 2m40 de longueur. Équipée d'un **revêtement anti-glissement** sur les pinces, les cornières sont mises en place en toute sécurité.

4) Le **manche télescopique en aluminium MULTI-STICK** possède une partie en mousse pour une meilleure prise en main et 3 colliers de serrage. Ajustable de 1m à 2m50, il dispose de 3 têtes interchangeables.

Les +

- ▶ **Sécurité** : le chauffeur reste au sol pour effectuer les opérations d'arrimage
- ▶ **Ergonomique** : légère, facile à manipuler, limite les risques de troubles musculosquelettiques (TMS)
- ▶ **Tout en 1** : 3 têtes interchangeables à utiliser avec un seul manche en toute sécurité
- ▶ **Économique** : gain de temps pour toutes les opérations de (dé)chargement

Produit	Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Matière
Manche MULTI-STICK*	49119 10	Ajustable de 1000 à 2500	0.65	Aluminium
Fonction SECU-STICK*	49120 10	182x97	0.54	Aluminim - Acier
Fonction STRAP-GO*	49121 10	220x86	0.44	Aluminim - Acier
Fonction CORNER-STICK*	49122 10	900x120	0.90	Acier

*EMBOUT VENDU SÉPAREMENT

Nous consulter pour la composition de votre pack.



Forankra

8 Rue Jacques de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS

info@forankra.fr - www.forankra.fr

Tél. : +33 (0)4 72 45 01 20

Fax : +33 (0)4 78 21 54 71